



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

Акриловый Герметик АСКИ 631 (внутренний) 7 кг



Акриловый Герметик АСКИ 631 (внутренний) 7кг
Цена в рублях без рейтинга

[Задать вопрос по товару](#)



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http://: www.tcsp-shop.ru

Описание

- [ИНФОРМАЦИЯ](#)
- [ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)
- [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ](#)
- [СЕРТИФИКАТ](#)

Герметик с хорошей адгезией к бетону, полимербетону, пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню. Устойчив к УФ-облучению, атмосферным воздействиям, используется для внутренних и наружных работ. Предоставляет собой материал, полностью готовый к применению. После нанесения вследствие испарения воды начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образует эластичный резиноподобный материал.

Готов к применению, возможна поверхностная окраска, колеровка материала в массу. Выполнение работ допускается при низких температурах до -20°C . может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности. Благодаря высокой тиксотропности можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углам наклона.

Акрил-631 используют при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонте, для долговременной герметизации деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 15%, для герметизации стыков, трещин, отверстий как снаружи, так и внутри помещений, для герметизации оконных, балконных и дверных рам.

Цвет – белый (другие цвета – по заказу), консистенция – тиксотропная паста. Основа – полиакрилат. Время образования поверхностной пленки – не более 1 часа (при температуре $+23^{\circ}\text{C}$ и нормальной влажности), с понижением температуры и увеличением влажности время образования пленки увеличивается.

Время отверждения при толщине слоя 3 мм – 48 часов (при температуре $+23^{\circ}\text{C}$ и нормальной влажности), с понижением температуры и увеличением влажности время отверждения увеличивается.

Расход герметика M_g (в шве кг/м) рассчитывается по формуле $M_g = \rho \cdot \text{Ш} \cdot T$, где ρ – плотность герметика (кг/м^3), Ш – ширина шва (м), T – толщина слоя герметика (м). Герметик АСКИ-631 полностью готов к применению. Недопустимо разбавление водой.

Поверхности, на которые наносится герметик, необходимо очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т.п. При работах в зимнее время следует очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение как на сухую, так и на влажную поверхность. Недопустимо наличие капельной влаги на поверхности, нанесение во время дождя и снега. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика рекомендуется применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена. При наличии в стыковом зазоре жесткого основания (цементно-песчаный раствор, пенополиуретан, старый слой герметизирующих материалов), необходимо исключить сцепление слоя герметика с жестким основанием над стыковым зазором. Следует использовать антиадгезионные составы (например, мыльный раствор).



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ98.Н14278

Срок действия с 04.08.2014 по 03.08.2017

№ 1714547

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98. Орган по сертификации продукции
ООО "ЮгРесурс". 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail
info@ug-resurs.ru.

ПРОДУКЦИЯ Герметик акриловый, т.м. "Аски": 631, 632, 633.
ТУ2257-003-13789733-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ2257-003-13789733-2014

код ТН ВЭД России:

3919 10 190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "АСКИ". ИНН: 6325019189.
Адрес: : 446022, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, д. 13-Д, строение 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "АСКИ".
ИНН: 6325019189. Адрес: : 446022, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, д. 13-Д,
строение 2.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 5211-12-2/ПС-004 от 01.08.2014 г., Испытательная лаборатория
ООО "Ремсервис", рег. № РОСС RU.0001.21АВ80 от 21.10.2011, адрес: 109542, г. Москва, Рязанский
пр-кт, д. 86/1, стр. 3, подвал, комн. ба

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

Е.В. Прокудина

инициалы, фамилия

Подпись
подпись

И.В. Насонов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru
